





TELLUS MX 液壓油

MX液壓油是基於第II組基礎油的高性能液壓油，其中MX代表具有抗磨損 (AW) 添加劑的優質油品適用於各類液壓系統。

- S2 MX液壓油可在大多數工業製造和移動設備操作中提供出色的保護
- 高效分水，抗氣泡特性能保持油壓系統的高運作效率
- 較長產品使用週期；通過防止高溫及化學分解可延長產品使用時間減低更換次數；同時亦減少有害油泥之產生，提供更佳可靠性和系統清潔度



25951006 
info@petroleum.com.hk 

Shell Tellus S2 M 46 及 68 液壓油產品資料

ISO 黏度等級	S2 MX 46	S2 MX 68
運動黏度 (ASTM D 445)		
40°C	46	68
100°C	6.9	8.9
黏度指數 (ISO 2909)	105	105
閃點 COC (ISO2592)	230	230
傾點 (ISO 3016)	-30°C	-24°C
分水性 (ASTM D 1401)	20	20

工業 及 OEM 原廠機械製造商規格

Shell Tellus S2 MX 46 & 68 液壓油符合以下工業標準

DIN	51524 Pt 2 HLP
ISO	HM

Shell Tellus S2 MX 46 & 68 液壓油符合以下 OEM 原廠製造商規格

Cincinnati	P-70
Bosch-Rexorth	RDE 90245
Parker Denison	HF-0, HF-1, HF-2
Eaton Vickers	E-FDGN-TB002-E

包裝: 20L、209L

