





## Sinopec L-HM 46/68 Hydraulic Fluid 46/68號 液壓油

- 適用於建築工程、礦山、五金塑膠加工、物料升載及軋鋼等機械的液壓系統，對內部金屬摩擦的葉片泵和柱塞泵及各類工業液壓系統等均適用
- 卓越的抗磨損性能，通過多種液壓系統測試，具有良好的防銹、防腐性，提供極佳保護並減緩液壓設備的磨損，確保動力有效傳遞
- 良好的過濾性，尤其在有水份及鈣等污染物的情況下有效防止過濾器堵塞
- 獲日本小松等工程機械製造商認證，並獲得丹尼森、伊頓-威格斯、力士樂等全球主要液壓設備製造商認證



25951006   
info@petroleum.com.hk 

## Sinopec L-HM 46 及 68 液壓油產品資料

ISO 黏度等級	46	68
運動黏度 (ASTM D 445)		
40°C	45.88	68.16
100°C	6.77	8.83
黏度指數 (ASTM D 2270)	102	103
閃點 COC (ASTM D 92)	230	234
傾點 (ASTM D 97)	-15°C	-14°C
分水性 (ASTM D 2711)	15(54°C)	13(54°C)

## 工業 及 OEM 原廠機械製造商規格

Sinopec L-HM 抗磨液壓油符合以下工業標準	
047	51524 Pt 2
ISO	11158 (L-HM)

Sinopec L-HM 抗磨液壓油符合以下 OEM 原廠製造商規格	
Cincinnati	P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46)
Parker Denison	HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, ISO 46, ISO 68)
Eaton Vickers	M-2950-S (ISO 46)

產地：新加坡

包裝：18升、200升

