



柴油機油 CI-4/SL 15W/40

Sinopec Tulux T500 ENGINE OIL CI-4 15W/40 尊龍 T500 發動機油

- 選用精製高黏度指數基礎油和性能卓越的多功能添加劑組成
- 符合歐盟車輛生產商的規格要求
- 超強抗磨性能，有效減少機件在低速、重載等行駛條件下的磨損
- 優異的潔淨及抗沉積物功能



Sinopec Tulux T500 發動油產品資料

	Tulux T500
SAE黏度等級	15w-40
運動黏度(ASTM D 445)	
40°C	107.58
100°C	14.15
黏度指數, ASTM D 2270	133
硫酸灰 重量% ASTM D 874	1.61
傾點 °C ASTM D 97	-36
燃點 °C ASTM D 92	234
ACEA	E7-08
API 級別	柴油:CI-4 plus, CI-4 及較早之 HDDEO 規格
API 服務級別	CI-4/SL

生產商(OEM) 認證

Caterpillar	Cat ECF-1a
Cummins	CES 20078, 20077, 20076
Detriot Diesel	93K215
Mack	EO-M Plus
Man	3275
Mercedes Benz	MB228.3
MTU	MTU Type 2
Renault	RLD-2
Volvo	VDS-3, VDS-2

產地:新加坡

包裝:18升、200升

